



## Инструкция по настройке платежных систем

## Общие сведения

В руководстве описаны только основные моменты настроек взаимодействия панели с системами:

**Prochange, z-payment, ROBOX , Webmoney.**

По всем вопросам аттестации, создания аккаунта, активации магазина, и пр. обращайтесь в техническую поддержку платежных систем.

Каждая из систем самостоятельно определяет комиссию за операцию, более подробную информацию можно найти на сайтах платежных систем.

Prochange — <http://www.prochange.ru/>

Z-payment — <http://z-payment.ru/>

ROBOX — <http://roboxchange.com/>

Webmoney — <http://webmoney.ru/>

## Настройка системы Prochange

1. Зарегистрироваться в сервисе Prochange  
<http://prochange.ru/pro/registration.php>

2. Настроить ЯД мерчант.

**Кошелек** — Указать кошелек Webmoney куда конвертировать платежи

**Result URL:** [http://полный путь к панели/pay\\_systems/prochange/result.php](http://полный путь к панели/pay_systems/prochange/result.php)

**Success URL:** [http://полный путь к панели/pay\\_systems/prochange/success.php](http://полный путь к панели/pay_systems/prochange/success.php)

**Секретный ключ** — набор символов, должен совпадать с полем «Секретный ключ» в панели.

3. Узнать Идентификатор клиента №1 и №2 можно в PRO мерчант – Описание

В описании тестовой страницы найти следующие параметры:

PRO\_CLIENT value= 'номер виден после регистрации'

PRO\_RA value= 'номер виден после регистрации'

*Например:*

*PRO\_CLIENT value='222222'*

*PRO\_RA value='33333333333'*

То в панели

Идентификатор клиента №1 = 222222

Идентификатор клиента №2 = 33333333333

Обращение к RESULT\_URL может быть произведено по протоколам <http://> и <https://>. Настоятельно рекомендуется использовать <https://>.

Файл .htaccess: с содержимым:

*deny from all*

*allow from 213.219.217.0/24*

*allow from 213.248.53.0/24*

уже присутствует в панели и обязателен.

## Настройка z-payment

1. Зарегистрироваться в сервисе z-payment
2. Для приема платежей пройти аттестацию кошелька.  
Порядок получения аттестата можно узнать на <http://z-payment.ru>
3. Создать магазин в системе.  
Настройки магазина :  
**Result URL** (Адрес уведомления):  
[http://полный путь к панели /pay\\_systems/z-payment/result.php](http://полный_путь_к_панели_pay_systems/z-payment/result.php)  
Метод вызова Result URL - POST
4. Высылать предварительный запрос перед оплатой на Result URL = Да (обязательно)

**Success URL** (Адрес перенаправления покупателя после успешного выставления счета)

[http://полный путь к панели /pay\\_systems/z-payment/success.php](http://полный_путь_к_панели_pay_systems/z-payment/success.php)

Метод вызова Success URL – POST

**Fail URL** (Адрес перенаправления покупателя после НЕ удачной оплаты)

[http://полный путь к панели /pay\\_systems/z-payment/fail.php](http://полный_путь_к_панели_pay_systems/z-payment/fail.php)

Метод вызова Fail URL – POST

**Секретный ключ Merchant Key** — должен совпадать с полем **Секретный ключ** в панели.

**Пароль инициализации магазина** — должен совпадать с полем **Пароль инициализации магазина** в панели.

Настройки панели для использования z-payment:

**Кошелек ZP = Кошелек ZP**

**Пароль инициализации магазина** = Пароль инициализации магазина в системе Z-PAYMENT

**Секретный ключ** = Секретный ключ в системе Z-PAYMENT

**Идентификатор магазина** = ID в списке магазинов в системе Z-PAYMENT

**Примечание для оплаты** = Например - Оплата регистрации домена

## Настройки ROBOX

1. Зарегистрироваться в сервисе ROBOKASSA (<http://www.robokassa.ru/>)
2. После выполнения всех процедур по регистрации перейти в раздел Мерчант
3. Указать:  
Валюта Продавца = **СТРОГО WMZ**  
Счет Продавца = **WMZ кошелек**

**Пополнение счета происходит только на WMZ кошелек.**

4. Мерчант - Администрирование

Указать:

**Пароль #1**

**Пароль #2**

**Result URL:**

[http://полный путь к панели /pay\\_systems/robox/result.php](http://полный путь к панели /pay_systems/robox/result.php)

метод отсылки в Result URL - POST

**Success URL:**

[http://полный путь к панели /pay\\_systems/robox/success.php](http://полный путь к панели /pay_systems/robox/success.php)

метод отсылки в Success URL - POST

**Fail URL:**

[http://полный путь к панели /pay\\_systems/robox/fail.php](http://полный путь к панели /pay_systems/robox/fail.php)

метод отсылки в Success URL – POST

Настройки панели для работы с ROBOX:

**Login магазина в обменном пункте** = логин в системе ROBOX

**Пароль инициации оплаты** = Пароль #1

**Пароль оповещения о платеже** = Пароль #2

**Примечание для оплаты** = Например - Оплата регистрации домена

## Настройка webmoney

1. Настроить сервис Web Merchant Interface для обработки платежей  
(<https://merchant.webmoney.ru>)
2. Торговое имя: Test of Web Merchant Interface  
**Secret Key:** qfq234f2qr4qr4 (должен совпадать с Secret Key в панели)  
**Result URL:**  
[http://полный путь к панели /pay\\_systems/ webmoney/result.php](http://полный путь к панели /pay_systems/ webmoney/result.php) (POST)  
**Success URL:**  
[http://полный путь к панели /pay\\_systems/ webmoney/success.php](http://полный путь к панели /pay_systems/ webmoney/success.php) (POST)  
**Fail URL:**  
[http://полный путь к панели /pay\\_systems/ webmoney/fail.php](http://полный путь к панели /pay_systems/ webmoney/fail.php) (LINK)  
**Метод формирования контрольной подписи:** MD5  
**Передавать параметры в предварительном запросе:** включить

Настройки панели для работы с webmoney:

**Кошелек WMZ для приема платежей,** в виде Z000000000000

**Кошелек WMR для приема платежей,** в виде R000000000000

**Секретный ключ в системе WebMoney** = Произвольно , латнские символы и цифры, ключ должен совпадать с параметром Secret Key в настройках кошелька.